



TOSHIBA Estia inverteres levegő-víz reverzibilis fűtő-hűtő hőszivattyúk

Inverteres kültéri egységek

Típus	Kialakítás	Elektromos betáp V/f/Hz	Fűtőteljesítmény kW		Hűtőteljesítmény kW (A35W18)	Ár	
			(A7W35)	(A0W35)		HUF	
HWS-802H-E	Kettős forgódugattyús kompresszor , R410a hűtőközeg, fűtő/hűtő kivitel	230/1/50	8,0	6,0	8,2	552 956	
HWS-1102H-E			11,2	6,7		608 473	
HWS-1402H-E			14,0	8,7		710 618	

Beltéri hydro modulok

Típus	Kialakítás	Csatlakozó kültéri mérete	Beépített el. fűtés kW		Ár	
					HUF	
HWS-802XWHM3-E	1 komfort zónás	802	3,0	(1x3)	732 824	
HWS-802XWHT6-E	1 komfort zónás	802	6,0	(2x3)	766 135	
HWS-1402XWHM3-E	2 komfort zónás	1102, 1402	3,0	(1x3)	932 686	
HWS-1402XWHT6-E	2 komfort zónás	1102, 1402	6,0	(2x3)	954 892	
HWS-1402XWHT9-E	2 komfort zónás	1102, 1402	9,0	(3x3)	961 557	




Műszaki adatok		Levegő-víz hőszivattyú			
Kültéri egység	HWS-	802H-E	1102H-E	1402H-E	
Hydro beltéri egység	HWS-	802XWH**-E	1402XWH** -E	1402XWH** -E	
Fűtőteljesítmény	kW	8,0	11,2	14,0	
Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban	kW	1,96	2,40	3,15	
Hatásfok fűtés üzemmódban COP	W/W	4,08	4,66	4,45	
Hűtőteljesítmény	kW	6,0	10,0	11,0	
Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban	kW	2,13	3,52	4,08	
I kötés hatásfok COP	W/W	2,02	2,04	2,06	
Méretlek	m x sz x m mm	890 x 900 x 290	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	

Műszaki adatok		Hydro beltéri egység				
Hydro Inneneinheit	HWS-	802XWHM3-E	802XWHT6-E	1402XWHM3-E	1402XWHT6-E	1402XWHT9-E
Elektromos főllörűd		1-fázisú 230 V-os 3 kW	3-fázisú 400 V-os 6 kW	1-fázisú 230 V-os 3 kW	3-fázisú 400 V-os 6 kW	1-fázisú 400 V-os 9 kW
Felfutási hőmérséklet fűtés üzemmódban	°C	20 - 55				
Felfutási hőmérséklet hűtés üzemmódban	°C	10 - 25				
Kompatibilis a következőkkel		HWS-802H-E		HWS-1102H-E / HWS-1402H-E		
Méretlek	m x ez x m mm	925 x 525 x 075				



Műszaki információk/beépített típusok

Kompresszor:	Kettős forgódugattyús
Energia osztály:	A
Működési határ:	-20 és +45 C-os külső hőmérséklet, max. 55 C-os fűtővíz hőmérséklet
Zónák:	két fűtési/hűtési zónával szerelve

Kiegészítők Estia inverteres levegő-víz hőszivattyúkhöz

Digitális kezelő HMV tartály HMV rendszer HMV rendszer Úszómedence klt.	fali		20 085	 
	300 l-es tartály		391 400	
	300 l-es tartállyal, 4 m2-es szolár rendszerrel		813 700	
	500 l-es tartállyal, 6 m2-es szolár rendszerrel		1 009 400	
	fűtési készlet		609 451	

Telepítési díjak Estia inverteres levegő-víz hőszivattyúkhöz

Telepítés 1. zónában (Bp-től 120 km-en belül)	5 m-ig	Kül- és beltéri egység telepítése, hűtőközeg vezeték kiépítése, teljes rendszer beüzemelése, egy kiszállás esetén	136 578	
	10 m-ig		153 779	
	20 m-ig		189 108	
	30 m-ig		224 437	
Felár 2. zónában (Bp 120 km-es körzetén kívül)	kiszállásonkénti felár	Kültéri berendezéshez falon kívüli elburkolásra földben történő elvezetésre	24 720	
	Tartókonzol		15 450	
	Kábelcsatorna		2 936	
	PVC védőcső		2 678	

* A megadott árak ÁFA nélkül értendők.

** Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.